

## IBS-Spezialreiniger WAS 20.100

**SKU:** 20.100

Alkalisches, wässriges Hochleistungs-Reinigungskonzentrat. Intensivreiniger zur Entfernung von starken Verschmutzungen (u. a. Verkokungen, Ruß, Graphit, Pigmente). Für den Einsatz in allen herkömmlichen Ultraschall- und Flutreinigungsanlagen. Beste Reinigungsergebnisse auch im Wischverfahren.



### Anwendungen:

Optimal abgestimmt auf alle herkömmlichen Ultraschallgeräte und Flutreinigungsanlagen. Auch anwendbar im Wischverfahren.

### Einsatzgebiete:

· für die kraftvolle Reinigung von Teilen und Komponenten aus Produktion, Fertigung, Prozesstechnik, Motoreninstandsetzung und Reparaturwerkstätten aller Art

- Öl- / Filter, Kolben, Zylinderköpfe, Dieselpartikelfilter (DPF), Deseleinspritzpumpen, Einspritzdüsen, Vergaser, Kühler
- Turbolader, Radlager
- Werkzeug- und Formenreinigung (Sackbohrungen), Spritzgussformen
- Schneidwaren, Präzisions-Edelstahlrohre und -drahtwaren, Schrauben, Schüttgut
- elektrische Bauteile, Präzisionswerkzeuge, Maschinenkomponenten

### Verschmutzungen:

- stark bei hartnäckigen Verschmutzungen
- Eingebrauntes: starke Verkokungen / Kohlenstoffablagerungen Ölkohle, Ruß, Graphit, Pigmente
- Verkrustungen, Harze und Wachse, Läpp-, Polier und Schleifmittlrückstände
- Bitumen („Erdpech“)
- Metallabrieb / Späne
- Fette, Öle, Kühl- und Schmierstoffe, Korrosionsschutzöle

### Dosierung:

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Konzentrat, das mit ausreichend Wasser verdünnt werden muss.

Unsere Empfehlung für die Dosierung:

- leichte bis normale Verschmutzung 2-3 %
- starke Verschmutzung 4-5 %

### Vorteile:

- stark bei Ölkohle und Pigmenten
- kraftvolle und gleichzeitig materialschonende Reinigung mit Korrosionsschutz (Stahl, Edelstahl, Buntmetalle - Aluminium, Messing)

- wirkungsvoll mit hoher Reinigungskraft ab 25 °C, ergiebig, energie- und kostensparend
- demulgierend und abscheiderfreundlich – für Ölabscheider geeignet
- die behandelten Teile können nach der Reinigung problemlos galvanisiert oder lackiert werden
- silikonfrei

## Anwendungen/Einsatzgebiete

## Technische Daten

Gebindegröße:	20 L, 200 L, 1000 L
PH-Wert:	9,5
Farbe:	violett
Geruch:	charakteristisch
Schaumverhalten:	schäumend
Anwendungskonzentration:	3 - 5 %
Einsatztemperatur:	25 - 60° C
Dichte:	1,05-1,07 g/cm <sup>3</sup>
Kennzeichnung:	GHS07