IBS-Teilereinigungsgerät Typ F

SKU: 2120203

Fahrbares Gerät (Sackkarrenprinzip) für den mobilen industriellen Einsatz an wechselnden Orten, mit kleiner Arbeitsfläche.

Beschreibung

Das IBS-Teilereinigungsgerät Typ F wurde speziell für die manuelle Pinselreinigung von öl- und fettverschmutzten Teilen, mit Kaltreiniger (erdölbasierende Kohlenwasserstoffgemische), entwickelt.

Dieses kleinere fahrbare Gerät mit Rädern (Sackkarrenprinzip), ist für den mobilen Einsatz an wechselnden Orten geeignet. Mit einer Arbeitsfläche (560 x 430 mm), der Arbeitshöhe von 920 mm und der Tragfähigkeit bis 40 kg, ist dieser Pinselwaschtisch zur Reinigung leichter und kleiner Teile geeignet.

Die stabile pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und der robuste verzinkte Lamellenrost garantieren eine hohe Langlebigkeit.Der tiefer gesetzte Ablauf, sowie die Ablaufschrägen stellen sicher, dass Alles zurück ins Fass fließt und der Reiniger nicht überlaufen kann.

Die bequeme und sichere Fußschalter-Technik ist anwenderfreundlich und leicht bedienbar.

Das einzigartige IBS-Spezialpumpe ist das Herzstück der IBS-Teilereinigungsgeräte und ist für den Einsatz in IBS-Teilereinigungsgeräten konzipiert. Die Pumpe arbeitet selbstansaugend, drucklos und ist absolut störungs- und wartungsfrei.

Das komplette IBS-Pumpenset Typ F/F2 ist im Lieferumfang enthalten

weiterführende Informationen

- IBS-Pinselwaschtisch
- IBS-Entsorgungskreislauf
- Umwelt und Sicherheit
- Zertifizierungen

Bedienung

Fassausbau

Fasswechsel

Aufbau

Technische Daten

Außenmaße BxTxH:	570 x 611 x 1145 mm
Arbeitsfläche:	560 x 430 mm
Arbeitshöhe:	920 mm
Tragfähigkeit:	40 kg
passendes Gebinde:	50 l
Anschluß:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	47 kg